

6 特殊小口径管継手工の施工歩掛は次による。

伸縮可とう離脱防止継手工（SKX相当）

（1口当り）

名 称	単位	数量	摘 要
配管工	人		第6-1表参照
普通作業員	人		〃
諸雑費	%	1	〃
※ 本歩掛は伸縮可とう離脱防止継手（SKX相当）の据付から設置までの作業に適用する。また、20m程度の現場内小運搬を含む。 ※ 諸雑費には、接合器具損料を含む。			

小口径管メカニカル継手工（HILA相当）

（1口当り）

名 称	単位	数量	摘 要
配管工	人		第6-2表参照
普通作業員	人		〃
諸雑費	%	1	〃
※ 本歩掛は小口径管メカニカル継手（HILA相当）の据付から設置までの作業に適用する。また、20m程度の現場内小運搬を含む。 ※ 諸雑費には、接合器具損料を含む。			

第6-1表 伸縮可とう離脱防止継手工（SKX相当） 歩掛表

（1口当たり）

呼び径（mm）	労務費		諸雑費
	配管工 （人）	普通作業員 （人）	
φ 2 0	0.02	0.02	労務費の1%
φ 2 5	0.02	0.02	
φ 3 0	0.03	0.03	
φ 4 0	0.03	0.03	
φ 5 0	0.04	0.04	

第6-2表 小口径管メカニカル継手工（HILA相当） 歩掛表

（1口当たり）

呼び径（mm）	労務費		諸雑費
	配管工 （人）	普通作業員 （人）	
φ 2 0	0.02	0.02	労務費の1%
φ 2 5	0.02	0.02	
φ 3 0	0.03	0.03	
φ 4 0	0.03	0.03	
φ 5 0	0.04	0.04	