

配水用ポリエチレン管 (HPE) 寸法・許容差

単位：mm

| 呼び径 | 外径 (D) | | 楕円度 最大外径 —最小外径 | 肉厚 (t) | | 近似内径 (d) | 長さ (L) | | 参考質量 (kg/本) |
|------|--------|-----------|----------------------|--------|-----------|-------------|--------|------------------|----------------|
| | 基準寸法 | 許容差 | | 基準寸法 | 許容差 | | 基準寸法 | 許容差 | |
| ☆ 50 | 63.0 | +0.4 0 | 1.5 | 5.8 | +0.9 0 | 50.7 | 5000 | +2 (%) —0 (%) | 5.4 |
| ☆ 75 | 90.0 | +0.6 0 | 1.8 | 8.2 | +1.3 0 | 72.6 | | | 10.9 |
| ☆100 | 125.0 | +0.8 0 | 2.5 | 11.4 | +1.8 0 | 100.8 | | | 21.0 |
| ☆150 | 180.0 | +1.1 0 | 3.6 | 16.4 | +2.5 0 | 145.3 | | | 43.4 |
| ◇200 | 250.0 | +1.5 0 | 5.0 | 22.7 | +3.5 0 | 201.9 | | | 84.0 |

【備考】

- 1) D の許容差は平均外径の許容差を示す。
- 2) ☆は、JWWA K 1 4 4 規格品。
- 3) ◇は、PTC K 0 3 規格品。